



Vitoclima 100-P

Nowoczesne klimatyzatory przenośne



Ekologiczny czynnik chłodniczy

Klimatyzator Vitoclima 100-P jest nowoczesnym urządzeniem przenośnym służącym do ochładzania lub ogrzewania powietrza w każdym pomieszczeniu. Zastosowany ekologiczny czynnik chłodniczy propan R290 ogranicza współczynnik ocieplenia globalnego (GPW) o 99,8% w porównaniu z gazem R410a.

W skład zestawu Vitoclima 100-P wchodzi napełniona czynnikiem chłodniczym jednostka przenośna posiadająca elektroniczny wyświetlacz z podświetleniem, przyłącza i rura odprowadzająca ciepłe powietrze, a także pilot zdalnej obsługi urządzenia. Całość jest wykonana w estetycznym i nowoczesnym stylu dopasowanym do każdego domu i mieszkania.

Wygodne użytkowanie

Seria klimatyzatorów przenośnych Vitoclima 100-P wykorzystuje naturalny i przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy R290, czyli czysty propan. Czynnik krąży w obiegu zamkniętym i nie ulega zużyciu, dzięki czemu urządzenie nie wymaga uzupełniania.


Dzięki nowoczesnej budowie i zastosowanym rozwiązaniom technicznym Vitoclima 100-P sygnowana jest klasą energetyczną urządzenia w trybie chłodzenia A i A+ w trybie grzania. Szeroki zakres temperatur pracy urządzenia dla trybu chłodzenia i ogrzewania wynosi: +16°C do +30°C (zadana temperatura pomieszczenia).

3 lata gwarancji

Szczegółowe warunki gwarancji znajdują się w karcie gwarancyjnej

Klimatyzatory przenośne Vitoclima 100-P występują w dwóch wariantach mocy: 2,7 i 3,5 kW. Urządzenia napętnione są ekologicznym czynnikiem R290 (propan).


Connectivity
Inside



Pracę klimatyzatora można sterować za pomocą aplikacji mobilnej



W odpowiedzi na coraz wyższe temperatury w sezonie letnim, Viessmann przygotował serię przenośnych urządzeń klimatyzacyjnych Vitoclima 100-P. Klimatyzatory o mocy 2,7 i 3,5 kW zapewnią odpowiedni komfort cieplny w pomieszczeniach również w bardzo upalne dni.

Intuicyjne sterowanie

Klimatyzatory Vitoclima 100-P wyposażone są w wyświetlacz cyfrowy znajdujący się na froncie jednostki wewnętrznej. Można z niego odczytać bieżącą temperaturę oraz tryb pracy, w jakim znajduje się urządzenie. Zmianę trybu pracy ułatwia pilot zdalnego sterowania.

- + Urządzenie o stonowanym wzornictwie z łatwością wpasuje się w każde wnętrze.
- + Cyfrowy wyświetlacz 7-segmentowy ułatwiający komunikację między użytkownikiem a urządzeniem.
- + Wentylator o wysokiej wydajności gwarantuje niezawodną pracę urządzenia.
- + Wysokosprawna sprężarka pozwalająca na szeroki zakres modulacji w trybie grzania i chłodzenia.
- + Pilot zdalnego sterowania z podświetlanym ekranem do zdalnej kontroli.



Pilot zdalnego sterowania



Panel sterowania klimatyzatora Vitoclima 100-P 2,7 kW



CLIMATE PROTECT

Domowy klimatyzator przenośny		cenę netto	Gr.mat.F
Vitoclima 100-P 2,7 kW Klimatyzator przenośny do chłodzenia pomieszczeń - Skuteczne chłodzenie pomieszczeń o powierzchni od 12 do 27 m²* - Timer do programowania czasu włączania i wyłączania urządzenia - Wi-Fi - Pilot zdalnego sterowania z wyświetlaczem - Ręczne sterowanie nawiewem w poziomie - Wyświetlacz cyfrowy 7-segmentowy		7710705	nr zam.
		1 335,-	PLN
Vitoclima 100-P 3,5 kW Klimatyzator przenośny do chłodzenia i ogrzewania pomieszczeń - Skuteczne chłodzenie pomieszczeń o powierzchni od 16 do 35 m²* - Timer do programowania czasu włączania i wyłączania urządzenia - Wi-Fi - Pilot zdalnego sterowania z wyświetlaczem - Zdalne sterowanie nawiewem w poziomie - Wyświetlacz cyfrowy 7-segmentowy		7710706	nr zam.
		1 649,-	PLN

Zakres dostawy

- Wstępnie napełniona jednostka przenośna
- Pilot sterujący z bateriami (typ AAA)
- Elastyczna rura odprowadzająca ciepło
- Przyląca do rury
- Oslona okna

* Należy zwrócić uwagę na wymagania minimalnej powierzchni w miejscu ustawienia urządzenia zgodnie z PN-EN378-1 zawartej w instrukcji montażowej



Przegląd zalet:

- Estetyczne wzornictwo urządzenia
- Funkcja grzania (dotyczy tylko 3,5 kW) i chłodzenia
- Klasa energetyczna urządzenia: A/A*
- Zakres temperatur dla trybu chłodzenia i ogrzewania wynosi: +16°C do +30°C (zadana temperatura pomieszczenia)
- Możliwość sterowania żaluzją klimatyzatora w poziomie
- Wi-Fi umożliwia sterowanie urządzeniem przez aplikację mobilną
- Tryby pracy: chłodzenie, osuszanie, wentylacja

Przegląd funkcji:

- Wi-Fi – sterowanie klimatyzatora poprzez aplikację mobilną
- Timer 24h – pozwala na ustawianie godziny włączenia i wyłączenia urządzenia
- Turbo – szybkie przewietrzanie pomieszczenia
- Swing – wybór kąta nawiewu powietrza w płaszczyźnie poziomej
- Sleep – Tryb nocny

Akcesoria klimatyzatora	cenę netto	Gr.mat.F
Oslona okna Do zaizolowania okna i odprowadzenia ciepła na zewnątrz	7710707 74,-	nr zam. PLN
Rura drenażowa 0,5 m Do opróżnienia wody ze zbiornika skraplacza	7710708 4,10	nr zam. PLN
Pilot zdalnego sterowania Do sterowania pracą klimatyzatora Vitoclima	7710709 32,90	nr zam. PLN
Rura odprowadzająca ciepło Do odprowadzenia ciepłego powietrza na zewnątrz	7710710 28,80	nr zam. PLN
Łącznik przyłączeniowy rury odprowadzającej ciepło (2,7 kW) Do przyłączenia rury odprowadzającej ciepło z klimatyzatora	7710711 2,60	nr zam. PLN
Łącznik przyłączeniowy rury odprowadzającej ciepło (3,5 kW) Do przyłączenia rury odprowadzającej ciepło z klimatyzatora	7710712 2,10	nr zam. PLN
Łącznik wylotowy rury odprowadzającej ciepło Do przyłączenia rury odprowadzającej ciepło z osłoną okna	7710713 3,60	nr zam. PLN



3 lata gwarancji

Szczegółowe warunki gwarancji znajdują się w karcie gwarancyjnej urządzenia.

Klimatyzator przenośny VITOClima 100-P

Dane techniczne Vitoclima 100-P	Typ	GPC09AQA-K5NNA1B	GPH12AQC-K5NNA1A
Numer zamówieniowy		7710705	7710706
Nominalna moc chłodzenia	kW	2,7	3,5
Nominalna moc chłodzenia	Btu/h	9212	11942
Nominalna moc grzania	kW	—	3,1
Nominalna moc grzania	Btu/h	—	10577
Pobór energii			
– chłodzenie	kW	1,04	1,35
– grzanie	kW	—	1,2
Prąd znamionowy			
– chłodzenie	A	4,5	5,9
– grzanie	A	—	5,3
Napięcie znamionowe		1/N/230 V~/50 Hz	1/N/230 V~/50 Hz
Współczynniki efektywności			
– EER	–	2,6	2,6
– COP	–	—	2,6
Sugerowana powierzchnia dla skutecznego chłodzenia*	m ²	12–27	16–35
Klasa energetyczna			
– chłodzenie/grzanie		A/–	A/A+
Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość)	mm	287 x 705 x 326	395 x 804 x 425
Waga	kg	29	39
Poziom mocy akustycznej	dB (A)	64 do 60	65 do 62
Temperaturowy zakres pracy			
(zadana temperatura pomieszczenia)			
– chłodzenie	°C	+ 16 ~ + 30	+ 16 ~ + 30
– grzanie	°C	—	+ 16 ~ + 30
Czynnik chłodniczy		R290	R290
Napełnienie czynnika	kg	0,18	0,22
Prędkość obrotów wentylatora	rpm	1275/1110/990/Auto	1080/890/Auto
Wielkość strumienia powietrza	m ³ /h	250/230/210	385/355/325

* Należy zwrócić uwagę na wymagania minimalnej powierzchni w miejscu ustawienia urządzenia zgodnie z PN-EN378-1 zawartej w instrukcji montażowej.



Vitoclima 100-P 2,7 kW



Vitoclima 100-P 3,5 kW

GŁÓWNE ZALETY PRODUKTU

- + Estetyczne wzornictwo.
- + Funkcja grzania (Vitoclima 100-P 3,5 kW), chłodzenia, osuszania i wentylacji.
- + Klasa energetyczna urządzenia: A/A+.
- + Zakres temperatur dla trybu chłodzenia i ogrzewania wynosi: +16°C do +30°C (zadana temperatura pomieszczenia)
- + Możliwość sterowania żaluzją klimatyzatora w poziomie.
- + Wi-Fi umożliwiające sterowanie urządzeniem przez aplikację mobilną.

Aplikacja **EWPE Smart**
na urządzenia mobilne:



Twój Fachowy Doradca:

10/2023

Cennik obowiązujący od 01.08.2022 r. Wszystkie podane ceny są cenami netto. Należy doliczyć do nich ustawowy podatek VAT. Wygląd i wyposażenie produktów przedstawionych w niniejszym prospekcie nie jest wiążący dla firmy Viessmann i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Szczegółowe elementy wyposażenia mogą mieć wpływ na cenę i wymagają uzgodnienia, przed złożeniem zamówienia, z autoryzowanym przedstawicielem Viessmann Sp. z o.o. Rysunki zawarte w niniejszym cenniku są rysunkami wyłącznie poglądowymi i nie mogą być podstawą do wykonywania projektów. Zmiany zastrzeżone.